Montagehinweise Spange wechseln

Lieber Bruder, Liebe Schwester,

vielen Dank dass du dich um die Wartung des Trolleys kümmerst, so dass er stets in würdigen Zustand gehalten wird. Hier ein paar Hinweise zum Auswechseln der Spange im Literaturhalter.

Benötigtes Werkzeug:

- Mittlerer Kreuzschraubendreher (PH2)
- Kleiner Schlitzschraubendreher



Die Spangen sind von unten mit einer Schraube gesichert. Bitte drehe die Schraube mit dem Kreuzschraubendreher komplett heraus (siehe Abb. 1). Nun kann die Spange nach vorn herausgezogen werden. Wenn sich diese nicht leicht nach vorn heraus ziehen lässt, nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher, führe diese in die untere Bohrung der Spange ein und drücke so die Spange heraus (siehe Abb. 2).

Die neue Spange wird einfach vorn vorn hinein gedrückt und dann von unten verschraubt.

Achtung! Bei Schwergänigkeit keinesfalls Öle oder andere Schmierstoffe (z.B. WD40) verwenden. Diese mittel können den Kunststoff beschädigen. Als Gleitmittel darf ausschließlich **Silikonspray** verwendet werden.

Viel Freude im Trolleydienst und Jehovas reichsten Segen!

Hilfe oder Ersatzteile benötigt?
Kontaktmöglichkeiten:

davids3d-druck@outlook.de

0151 54949565

davids3d-druck.de

https://davids3ddruck.etsy.com